



FILTRE PAPIER KRAFT ET POLYESTER

Gamme ISOKRAFT

ISOKRAFT

(5ch, 7ch ou 9ch)

Filtre avec 5, 7 ou 9 couches de papier kraft + 1 de polyester non tissé.

La gamme ISOKRAFT 5CH, 7CH, 9CH sont une combinaison de couches de papier Kraft, fendu et étiré, et d'une couche finale en fibre polyester non tissé permettant de retenir les particules fines dans l'air ou provenant de tous types de peinture solvantes et hydro (poudres, vernis, eau, laques...). Ces résidus doivent être non seulement aspirés mais aussi retenus, et grâce à leurs nombreuses couches ISOKRAFT 5CH, 7CH et 9CH, utilisant le principe de filtre choc offrent une grande capacité de rétention et une finesse de filtration extrêmement importante. Ce filtre est le plus répandu dans les cabines de peinture à ventilation horizontale.



▶ AVANTAGES

Toutes les cabines où il n'est pas possible de mettre le filtre carton.
Grande capacité de rétention.

▶ EFFICACITÉ

99,5% à 99,8%.

▶ CARACTÉRISTIQUES

Recommandations : Changer le filtre toutes les 500 heures.

	ISOKRAFT 5CH + 1 couche de feutre	ISOKRAFT 7CH + 1 couche de feutre
ÉPAISSEUR	16 mm	25 mm
VITESSE DE L'AIR RECOMMANDÉ	0.5 à 1 M/S	
CAPACITÉ DE RÉTENTION	6 à 8 kg au m ²	12 à 15 kg au m ²
PERTE DE CHARGE-ÉTAT NEUF (en mm de colonne d'eau)	1,2 pour 0.5 m/s (11,8 PA) 2,3 pour 0,75 m/s (22,5 PA) 3,3 pour 1 m/s (32,4 PA) 6,2 pour 1,5 m/s (60,8 PA) 8,8 pour 2 m/s (86,2 PA)	
PERTE DE CHARGE MAXIMALE (en mm de colonne d'eau)	15 pour 0.75 m/s (147 PA)	

▶ CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	ISOKRAFT 5CH		ISOKRAFT 7CH	
	ISOKRAFT5CH060	ISOKRAFT5CH061	ISOKRAFT7CH062	ISOKRAFT7CH063
FORMAT	1,10 X 12m 43" X 39'	0,50 X 12m 19,7" X 39'	1,10 X 12m 43" X 39'	0,50 X 12m 19,7" X 39'
NBRE ROULEAU / PALETTE	10	10	10	10
POIDS AU M ²	380g 0,84lbs	380 g 0,84lbs	440g 0,97lbs	440 g 0,97lbs

Nous consulter pour d'autres formats.

(0,60 x 12 m - 0,65 x 12 m - 0,70 x 12 m - 0,75 x 12 m - 0,80 x 12 m - 0,90 x 12 m - 1 x 12 m).

