



MÉDIA FILTRANT

ISOPOLY

Mousse filtrante polyuréthane

Le filtre ISOPOLY est composé d'une mousse alvéolaire filtrante en polyuréthane.

Plusieurs grades et épaisseurs sont disponibles pour ce filtre : Grade 20 en épaisseur 5, 10 ou 20 mm et Grade 60 en épaisseur 5 et 15 mm.

La dimension standard de ce filtre est de 2000 x 1000 mm mais la découpe de plaque aux dimensions que vous souhaitez est possible.

Cette mousse polyuréthane est utilisée pour la protection des filtres haute efficacité, filtres miniplis, filtres à poches dans les centrales de traitement d'air, pompes à chaleur, cabines de peinture, etc.



► CONDITIONNEMENT

Référence	Grade	Épaisseur	Δp l à 1,5m/s	Dimensions
ISOPOLY20520001000	20	5 mm	6 Pa	2000 x 1000 mm
ISOPOLY201020001000	20	10 mm	12 Pa	2000 x 1000 mm
ISOPOLY202020001000	20	20 mm	20 Pa	2000 x 1000 mm
ISOPOLY60520001000	60	5 mm	18 Pa	2000 x 1000 mm
ISOPOLY601520001000	60	15 mm	52 Pa	2000 x 1000 mm

