



FILTRE THE

ISOCEL THE

CELLULE FILTRANTE TRÈS HAUTE EFFICACITÉ

Les cellules filtrantes ISOCEL THE, avec une qualité de filtration E10, E12, H13 ou H14, sont utilisées dans les centrales de traitement d'air (CTA) comme dernier étage de filtration en industries agroalimentaires, milieu hospitalier, pharmaceutique, etc. pour des flux turbulents ou importants. Ils sont également utilisés en préfiltration d'avant les filtres absolus U15 pour flux laminaire ou unidirectionnel dans les plafonds des salles blanches par exemple.

Ce filtre est constitué d'un ensemble de panneau de média type miniplis ce qui lui offre un excellent rapport section de passage d'air/débit.



► CARACTÉRISTIQUES

Média	Fibre de verre – miniplis
Séparateur	Cordons hotmelt
Lut	Polyuréthane
Cadre	Acier galvanisé. (Acier inoxydable ou bois sur demande)
Joint	Mousse polyuréthane
Grille de protection	Uniquement sur demande
Poignée	Uniquement sur demande

Attention : les poignées ne sont pas faites pour le transport du filtre mais uniquement pour faciliter l'extraction du filtre après utilisation.

► CONDITIONNEMENT

Qualité	Dimensions	Reference
E11	305 x 305 x 292 mm	ISOCELTHEE1130530529
	305 x 610 x 292 mm	ISOCELTHEE1130561029
	610 x 610 x 292 mm	ISOCELTHEE1161061029
E12	305 x 305 x 292 mm	ISOCELTHEE1230530529
	305 x 610 x 292 mm	ISOCELTHEE1230561029
	610 x 610 x 292 mm	ISOCELTHEE1261061029
H13	305 x 305 x 292 mm	ISOCELTHEH1330530529
	305 x 610 x 292 mm	ISOCELTHEH1330561029
	610 x 610 x 292 mm	ISOCELTHEH1361061029
H14	305 x 305 x 292 mm	ISOCELTHEH1430530529
	305 x 610 x 292 mm	ISOCELTHEH1430561029
	610 x 610 x 292 mm	ISOCELTHEH1461061029

