



FILTRE A POUCHES

ISOCLAR RIG

FILTRE A POUCHES RIGIDES

Les filtres à poches rigides ISOCLAR RIG sont étudiés pour être utilisés dans des conditions de fonctionnement contraignantes (volume d'air variable, haute humidité, exposition intermittente d'eau) ou dans des conditions nécessitant une grande qualité de filtration liée à des besoins dans une grande qualité d'air.

Ils sont utilisés dans toutes les applications de confort, industrielles et hospitalières, comme préfiltre (cabine de peinture, équipement électrique, moteurs électriques) ou comme filtre final (bureaux, centres commerciaux, théâtres, hôtels, sites industriels, usines agroalimentaire et laboratoires).



► CARACTÉRISTIQUES

Qualité de filtration	M6	F7	F8	F9	E11	E12	H13
Vitesse d'air	2,5 m/s						
Perte de charge initiale	51 Pa	64 Pa	85 Pa	110 Pa	200 Pa	200 Pa	300 Pa
Perte de charge finale	450 Pa						
Température maximale	80 – 100°C						
Classement FEU	DIN 53438 F1						

► CONDITIONNEMENT

Qualité	Dimensions	Reference
M6 - ePM1 75%	287 x 592 x 292 mm	ISOCLARRM6287592292
	592 x 592 x 292 mm	ISOCLARRM6592592292
F7- ePM1 55%	287 x 592 x 292 mm	ISOCLARRF7287592292
	592 x 592 x 292 mm	ISOCLARRF7592592292
F8- ePM1 70%	287 x 592 x 292 mm	ISOCLARRF8287592292
	592 x 592 x 292 mm	ISOCLARRF8592592292
F9- ePM1 80%	287 x 592 x 292 mm	ISOCLARRF9287592292
	592 x 592 x 292 mm	SOCLARRF9592592292
E11	287 x 592 x 292 mm	ISOCLARRE11287592292
	592 x 592 x 292 mm	ISOCLARRE11592592292
E12	287 x 592 x 292 mm	ISOCLARRE12287592292
	592 x 592 x 292 mm	ISOCLARRE12592592292
H13	287 x 592 x 292 mm	ISOCLARRH13287592292
	592 x 592 x 292 mm	ISOCLARRH13592592292

