



-Capteur ISOFLUX

- ISOFLUXCAPUV

- Suivre les performances de vos ISOFLUX

- Afin de gérer et de suivre vos ISOFLUX (état des lampes, encrassement) placés sur les gaines d'aération, nous vous proposons de les coupler avec ISOFLUXCAPUV. Il admet un affichage des intensités des lampes UV-C pour un contrôle continu. Par ailleurs, Il indique les durées de fonctionnement des ISOFLUX et le nombre de démarrage. Il possède également une pré-alarme, une alarme et une sortie 4-20 mA. Idéal pour les industries où les gaines fonctionnent en continu et où la qualité de l'air est primordial. ISOFLUXCAPUV peut suivre jusqu'à 5 ISOFLUX.



► CARACTÉRISTIQUES

Dimensions

Hauteur : 381 mm
Largeur : 216 mm
Profondeur : 548 mm
Poids : 5 kg

Puissance électrique

Alimentation : 230V/50Hz
Puissance maxi : 100W

Boîtier de commande

Afficheur UV-C digital
Interrupteur Marche/Arrêt lumineux

Produits associés

Capteur UV 360° :
Gaine Quartz :
Joint :

► AVANTAGES

- Assure un suivi en continu
- Jusqu'à 5 ISOFLUX associés
- Maintenance simple (nettoyage gaine en quartz et capteurs avec chiffon propre et EPOXYKLEAN 100)

Avant toute intervention sur l'appareil, veillez à ce qu'il soit hors tension

