CALCULATEUR DE PRIX FILTRE

Calculateur de prix filtre plissé pour VMC G3, G4 ou M5

Les filtres plissés à air en média synthétique (Efficacité G3, G4 ou M5 selon la norme EN 779) sont conçus pour protéger :

- les filtres à poches et multidièdres
- Les filtres miniplis, efficacité moyenne et élevée (F7 à F9, ePm10-60 % - 70 % -80 %)
- Les entrées d'air des gaines aérauliques et des robots, de cabines de vernissage
- Les moteurs et échangeurs thermiques

Ce sont les filtres communs en entrée d'air pour capter les grosses poussières, fibres et particules grossières.

Utilisés fréquemment dans les CTA (Centrale de Traitement d'Air), par les services de maintenance, ils évitent l'accumulation des particules fibreuses et poussiéreuses dans les gaines et sur les échangeurs thermiques.

▶ CARACTÉRISTIQUES

Matériaux polyester assemblé dans cadre métal galvanisé, inox ou plastique.

Quel que soit la marque de votre matériel, ils sont fabriqués sur mesure. Vous pouvez choisir :

- Les dimensions
- L'exigence de qualité de filtration
- les matériaux du cadre

En option, un joint en mousse Néoprène peut être fixé sur tout ou partie du cadre.

Délai de fabrication de 4 à 5 semaines.

▸ AVANTAGES

- Simple d'utilisation
- Facile et rapide à installer dans votre système de traitement d'air
- Économies : de temps ; de remplacement ; de maintenance

ISOFILTER

ISOFILTER, 14 rue du Général Quinivet - 56300 Pontivy (FRANCE) tel : + 33 (0) 2 97 25 84 67 e-mail : contact@isofilter.fr

Copyright © Isofilter 2022