FILTRE CADRE METAL RECHARGEABLE

Cadre métal et contre cadre métal démontable

Recharge de filtre air à changement fréquent

Filtre avec média polyester ISOPREFIL

Solution très économiques

Les médias filtrants **ISOCEL plan métal rechargeable** sont conçus pour protéger les filtres à poches ainsi que les filtres moyenne et haute efficacité. Ce sont les filtres idéaux dans les domaines de la préfiltration, de la filtration moyenne dans le conditionnement d'air, la réfrigération, les recycleurs d'air, la ventilation générale et les centrales de chauffage dont le nettoyage des filtres est fréquent (journalier ou hebdomadaire).

Ces filtres sont rechargeables avec un média en fibres synthétiques (efficacité de G3 à G4 selon la norme EN 779, disponible en rouleau ou en panneau sur mesure à la demande).

▶CARACTERISTIQUES

- Le modèle avec cadre et contre cadre démontable est constitué d'un cadre mâle et d'un cadre grillagé femelle. Le grillage est pointé électriquement pour renforcer sa solidité et sa rigidité.
- Le média filtrant s'insère entre les deux cadres et son étanchéité est assurée par son pincement entre les deux cadres.
- Le modèle avec cadre grillagé et croisillon de 4 mm permet le maintien du média filtrant. Le cadre avec grille se positionne côté sortie air.
- Les cadres sont en acier galvanisé et sur demande en inox, ce qui permet de prolonger la durée d'utilisation des supports et évite au cadre de s'oxyder.

***Délai de fabrication : 3-5 semaines**

▶AVANTAGES

Le rechargement du filtre est simple, facile et rapide favorisant ainsi un gain de temps et des économies.

ISOFILTER

ISOFILTER, 14 rue du Général Quinivet - 56300 Pontivy (FRANCE) tel : + 33 (0) 2 97 25 84 67 e-mail : contact@isofilter.fr

Copyright © Isofilter 2022

FILTRE CADRE METAL

CONDITIONNEMENT

Type de cadre	Qualité	Dimensions	Référence
Cadre avec croisillon de maintien du média	G4 - ISOC 65%	592 x 592 x 48 mm	ISOCELPLMRCG4595948
Cadre avec croisillon de maintien du média	G4 - ISOC 65%	395 x 490 x 24 mm	ISOCELPLMRCG4394924
Cadre avec croisillon de maintien du média	G4 - ISOC 65%	592 x 592 x 24 mm	ISOCELPLMRCG4595924
Cadre avec croisillon de maintien du média	G4 - ISOC 65%	495 x 625 x 48 mm	ISOCELPLMRCG4496248
Cadre avec croisillon de maintien du média	G4 - ISOC 65%	490 x 625 x 24 mm	ISOCELPLMRCG4496224
Cadre avec croisillon de maintien du média	G4 - ISOC 65%	490 x 490 x 48 mm	ISOCELPLMRCG4494948
Cadre avec croisillon de maintien du média	G4 - ISOC 65%	490 x 490 x 24 mm	ISOCELPLMRCG4494924
Cadre avec croisillon de maintien du média	G4 - ISOC 65%	395 x 625 x 48 mm	ISOCELPLMRCG4396248
Cadre avec croisillon de maintien du média	G4 - ISOC 65%	395 x 625 x 24 mm	ISOCELPLMRCG4396224
Cadre avec croisillon de maintien du média	G4 - ISOC 65%	395 x 490 x 48 mm	ISOCELPLMRCG4394948
Cadre avec croisillon de maintien du média	G4 - ISOC 65%	287 x 592 x 48 mm	ISOCELPLMRCG4285948
Cadre avec croisillon de maintien du média	G4 - ISOC 65%	287 x 592 x 24 mm	ISOCELPLMRCG4285924
Cadre avec croisillon de maintien du média	G3 - ISOC 50%	592 x 592 x 48 mm	ISOCELPLMRCG3595948
Cadre avec croisillon de maintien du média	G3 - ISOC 50%	592 x 592 x 24 mm	ISOCELPLMRCG3595924
Cadre avec croisillon de maintien du média	G3 - ISOC 50%	495 x 625 x 48 mm	ISOCELPLMRCG3496248
Cadre avec croisillon de maintien du média	G3 - ISOC 50%	490 x 625 x 24 mm	ISOCELPLMRCG3496224
Cadre avec croisillon de maintien du média	G3 - ISOC 50%	490 x 490 x 48 mm	ISOCELPLMRCG3494948
Cadre avec croisillon de maintien du média	G3 - ISOC 50%	490 x 490 x 24 mm	ISOCELPLMRCG3494924
Cadre avec croisillon de maintien du média	G3 - ISOC 50%	395 x 625 x 48 mm	ISOCELPLMRCG3396248
Cadre avec croisillon de maintien du média	G3 - ISOC 50%	395 x 625 x 24 mm	ISOCELPLMRCG3396224
Cadre avec croisillon de maintien du média	G3 - ISOC 50%	395 x 490 x 48 mm	ISOCELPLMRCG3394948

ISOFILTER, 14 rue du Général Quinivet - 56300 Pontivy (FRANCE) tel : + 33 (0) 2 97 25 84 67 e-mail : contact@isofilter.fr

Copyright © Isofilter 2022

FILTRE CADRE METAL

Type de cadre	Qualité	Dimensions	Référence
Cadre avec croisillon de maintien du média	G3 - ISOC 50%	395 x 490 x 24 mm	ISOCELPLMRCG3394924
Cadre avec croisillon de maintien du média	G3 - ISOC 50%	287 x 592 x 48 mm	ISOCELPLMRCG3285948
Cadre avec croisillon de maintien du média	G3 - ISOC 50%	287 x 592 x 24 mm	ISOCELPLMRCG3285924
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G4 - ISOC 65%	592 x 592 x 48 mm	ISOCELPLMRCCG4595948
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G4 - ISOC 65%	592 x 592 x 24 mm	ISOCELPLMRCCG4595924
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G4 - ISOC 65%	495 x 625 x 48 mm	ISOCELPLMRCCG4496248
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G3 - ISOC 50%	490 x 625 x 24 mm	ISOCELPLMRCCG4496224
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G4 - ISOC 65%	490 x 490 x 48 mm	ISOCELPLMRCCG4494948
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G4 - ISOC 65%	490 x 490 x 24 mm	ISOCELPLMRCCG4494924
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G4 - ISOC 65%	395 x 625 x 48 mm	ISOCELPLMRCCG4396248
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G4 - ISOC 65%	395 x 625 x 24 mm	ISOCELPLMRCCG4396224
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G4 - ISOC 65%	395 x 490 x 48 mm	ISOCELPLMRCCG4394948
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G4 - ISOC 65%	395 x 490 x 24 mm	ISOCELPLMRCCG4394924
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G4 - ISOC 65%	287 x 592 x 48 mm	ISOCELPLMRCCG4285948
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G4 - ISOC 65%	287 x 592 x 24 mm	ISOCELPLMRCCG4285924
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G4 - ISOC 65%	592 x 592 x 48 mm	ISOCELPLMRCCG3595948
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G3 - ISOC 50%	592 x 592 x 24 mm	ISOCELPLMRCCG3595924
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G3 - ISOC 50%	490 x 625 x 24 mm	ISOCELPLMRCCG3496224
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G3 - ISOC 50%	495 x 625 x 48 mm	ISOCELPLMRCCG4496248
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G3 - ISOC 50%	490 x 490 x 48 mm	ISOCELPLMRCCG3494948
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G3 - ISOC 50%	490 x 490 x 24 mm	ISOCELPLMRCCG3494924

ISOFILTER

ISOFILTER, 14 rue du Général Quinivet - 56300 Pontivy (FRANCE) tel : + 33 (0) 2 97 25 84 67 e-mail : contact@isofilter.fr

Copyright © Isofilter 2022

FILTRE CADRE METAL

Type de cadre	Qualité	Dimensions	Référence
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G3 - ISOC 50%	395 x 625 x 48 mm	ISOCELPLMRCCG3396248
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G3 - ISOC 50%	395 x 625 x 24 mm	ISOCELPLMRCCG3396224
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G3 - ISOC 50%	395 x 490 x 48 mm	ISOCELPLMRCCG3394948
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G3 - ISOC 50%	395 x 490 x 24 mm	ISOCELPLMRCCG3394924
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G3 - ISOC 50%	287 x 592 x 48 mm	ISOCELPLMRCCG3285948
Cadre grillagé et contre cadre démontable	G3 - ISOC 50%	287 x 592 x 24 mm	ISOCELPLMRCCG3285924

*Autres dimensions et qualité à la demande

ISOFILTER

ISOFILTER, 14 rue du Général Quinivet - 56300 Pontivy (FRANCE) tel : + 33 (0) 2 97 25 84 67 e-mail : contact@isofilter.fr

Copyright © Isofilter 2022