Cadre métal à barreau

Pour recharge de filtre plan synthétique
G3, G4 ou F5
ISO GROSSIER 80 %, 90 % et ePm10 50 %

Le cadre métal à barreau en quinconce permet de placer un filtre média plan synthétique conçu pour protéger les filtres à poches, les filtres mini plis, les échangeurs et les moteurs d'extraction.
Ces filtres sont rechargeables avec un média en fibres synthétiques (efficacité de G3 à G4 selon la norme EN 779, disponible en rouleau ou panneau sur mesure à la demande). Le rechargement du filtre est simple, facile et rapide favorisant ainsi un gain de temps et des économies.
Le modèle avec cadre et contre cadre démontable est constitué d'un cadre mâle et d'un cadre femelle. Chaque cadre possède des tiges soudées en quinconce. Le média filtrant s'insère entre les deux cadres et son étanchéité est assurée par son pincement entre les deux cadres.
Les cadres sont en acier galvanisé ce qui permet de prolonger la durée d'utilisation des supports.

▶CARACTERISTIQUES

- **Construction** : Cadre en acier galvanisé
- **Epaisseur** : de 48 à 50 mm
- **Média** : Synthétique G3 à G4
- **Conception** : 2 Cadres (Mâle et femelle) : Chaque cadre possède des tiges soudées en quinconce

Média	G3 à G4
Efficacité gravimétrique	87 à 93 %
Perte de charge initiale	20 à 40 PA
Perte de charge finale	200 à 300 PA
Débit $m^3/H/m^2$	5400

▶AVANTAGES

- Le média se trouve pincé en pression
- Le démontage du filtre sale et la mise en place du nouveau média demandent quelques minutes
- Le rechargement du média se pratique facilement et rapidement
- Délai de fabrication prévisionnel : 4 à 5 semaines après réception du paiement

ISOFILTER

ISOFILTER, 14 rue du Général Quinivet - 56300 Pontivy (FRANCE) tel : + 33 (0) 2 97 25 84 67 e-mail : contact@isofilter.fr

Copyright © Isofilter 2022

CADRE METAL À BARREAU POUR RECHARGE FILTRE PLAN

CONDITIONNEMENT

Type de cadre	Qualité	Dimensions	Référence
Cadre démontable avec barreaux de maintien des plis	G3 - ISOC 50%	287 x 592 x 48 mm	ISOCELPMRCCG328759248
Cadre démontable avec barreaux de maintien des plis	G3 - ISOC 50%	287 x 592 x 98 mm	ISOCELPMRCCG328759298
Cadre démontable avec barreaux de maintien des plis	G3 - ISOC 50%	490 x 490 x 48 mm	ISOCELPMRCCG349049048
Cadre démontable avec barreaux de maintien des plis	G3 - ISOC 50%	490 x 490 x 98 mm	ISOCELPMRCCG349049098
Cadre démontable avec barreaux de maintien des plis	G3 - ISOC 50%	592 x 592 x 48 mm	ISOCELPMRCCG359259248
Cadre démontable avec barreaux de maintien des plis	G3 - ISOC 50%	592 x 592 x 98 mm	ISOCELPMRCCG359259298
Cadre démontable avec barreaux de maintien des plis	G4 - ISOC 65%	287 x 592 x 48 mm	ISOCELPMRCCG428759248
Cadre démontable avec barreaux de maintien des plis	G4 - ISOC 65%	287 x 592 x 98 mm	ISOCELPMRCCG428759298
Cadre démontable avec barreaux de maintien des plis	G4 - ISOC 65%	490 x 490 x 48 mm	ISOCELPMRCCG449049048
Cadre démontable avec barreaux de maintien des plis	G4 - ISOC 65%	490 x 490 x 98 mm	ISOCELPMRCCG449049098
Cadre démontable avec barreaux de maintien des plis	G4 - ISOC 65%	592 x 592 x 48 mm	ISOCELPMRCCG459259248
Cadre démontable avec barreaux de maintien des plis	G4 - ISOC 65%	592 x 592 x 98 mm	ISOCELPMRCCG459259298

*Autres dimensions et qualité à la demande

ISOFILTER, 14 rue du Général Quinivet - 56300 Pontivy (FRANCE) tel : + 33 (0) 2 97 25 84 67 e-mail : contact@isofilter.fr

Copyright © Isofilter 2022